

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ (حج)
و به پناه خدا روید او مولای شماست چه نیکو مولایی و چه نیکو یآوری

آشنایی با ابزار آشکار ساز فرکانس وردیاب و تصویر

مهندس یحیی نجفیان

CV

تایستان 1402

اشکار سازها

اسکنر RF RD-30 از LawMate دوربین های مخفی سیمی و بی سیم و سیگنال های دوربین را پیدا می کند و همچنین سیگنال های RF را از 20 مگاهرتز تا 6 گیگاهرتز اسکن می کند. این نسخه یک مدل ارتقا یافته از اسکنر RF قبلی RD-10 است که به شما امکان می دهد سیگنال های دوربین بی سیم و سیمی را نیز پیدا کنید. هر دو دستگاه دوربین های جاسوسی سیمی و بی سیم را بدون توجه به اندازه آنها پیدا می کنند، حتی اگر با نگاه کردن به چشمی خاموش شوند. هر چقدر هم که کوچک باشد نور هر دوربین سوراخ سوزنی را به سمت شما منعکس می کند و شما به راحتی می توانید منبع دوربین مخفی را پیدا کنید. RD-30 در محدوده 2 تا 0 مگاهرتز تا 6 گیگاهرتز اسکن می کند و دستگاه های ردیابی GPS مخفی خودرو را شناسایی می کند و می تواند به عنوان یک جاروگر بی سیم استفاده شود. دارای چراغ های LED برای نشان دادن قدرت سیگنال فرکانس رادیویی در پشت است و حالت لرزش ارائه می دهد.



Y.N1402

- ویژگی های اصلی: LawMate RD-30
- سیگنال های بی سیم و سیمی را تشخیص می دهد
- دوربین های مخفی سیمی را حتی زمانی که برق دستگاه خاموش است پیدا کنید
- محدوده اسکن گسترده 20 مگاهرتز تا 6 گیگاهرتز
- دستگاه های ردیابی GPS مخفی خودرو را تشخیص می دهد
- اندازه جیبی و سبک
- حالت تشخیص لرزش برای عملیات مخفی
- 4 بخش LED برای نشان دادن قدرت سیگنال RF
- می تواند به عنوان یک جاروگر اشکال صوتی بی سیم استفاده شود



TSJ-VS125 Hidden Camera Detector for Wireless Signals




مکان یاب و اسکنر ویدیوی بی سیم TSJ-VS125 باندهای فرکانس 1.2 گیگاهرتز - 2.4 گیگاهرتز - 5.8 گیگاهرتز را پوشش می دهد و می تواند چندین دوربین بی سیم مخفی را در باندهای فرکانسی متعدد تا 300 فوت (بسته به توان خروجی فرستنده منبع) شناسایی و نمایش دهد. این یک ابزار عالی برای تشخیص استراق سمع است.

این آشکارساز دوربین مخفی نسخه حرفه ای TSJ-VS123 ما است و می تواند هر سه باند فرکانس را به طور همزمان در عرض 30 ثانیه اسکن کند و تشخیص دهد که سیگنال PAL / SECAM یا NTSC است.

تصویر ارسال شده توسط دوربین بی سیم بر روی صفحه نمایش LCD 3.5 اینچی نمایش داده می شود و اگر فرستنده نیز صدا را ارسال کند، صدا از طریق بلندگو پخش می شود.

11:25:02 Sens: 5 Max



Time Frequency Duration Strength
11:20:55 5.809 GHz 04:05 17



5.809 GHz



Y.N1402



W fi finder



Y.N1402

